
GHOST CLEANER

DESCRIZIONE PRODOTTO

GHOST CLEANER è una serie di prodotti ausiliari della gamma REPRO SCREEN indicati per la rimozione energetica delle "immagini fantasma" e degli aloni che gli inchiostri e le emulsioni possono lasciare sul tessuto anche dopo l'operazione di recupero.

CARATTERISTICHE GENERALI

CLEANER STRIP PASTA (A31442045)

- Prodotto pronto all'uso, aspetto denso e cremoso.
- Mescolare il prodotto prima dell'utilizzo.
- Idoneo su tessuti sia in Poliestere (PE) sia in Nylon (PA).
- Efficace nella rimozione delle "immagini fantasma" e alonature originate dall'azione di "tintura" degli inchiostri sui telai serigrafici.
- La sua composizione leggermente abrasiva facilita l'asportazione di eventuali residui secchi favorendo la pulizia del tessuto stesso.

SOLVENT STRIP (A31890945)



- Solvente pronto all'uso adeguato a facilitare la rimozione delle fotoemulsioni prima del trattamento con POLISTRIP.
- Può anche essere utilizzato in miscela con CLEANER STRIP PASTE (rapporto 1:2) per aumentare l'azione pulente delle "immagini fantasma" Idoneo su tessuti sia in Poliestere (PE) sia in Nylon (PA)
- Emulsionabile con acqua

SOLVENTE 610 (M152610)

- Solvente suggerito per la rimozione delle eventuali tracce di fotoemulsioni dopo il recupero dei telai serigrafici (successivo al trattamento con i prodotti della serie POLISTRIP)
- Idoneo su tessuti sia in Poliestere (PE) sia in Nylon (PA)
- Pronto all'uso
- Emulsionabile con acqua


PROCESSO APPLICATIVO

CLEANER STRIP PASTA

	<p>Applicare il prodotto sulle zone del telaio serigrafico che si intendono trattare, attraverso l'utilizzo di una spugna.</p>
	<p>Lasciarlo agire per circa 15 - 20 minuti. Il tempo di azione è in funzione delle condizioni del buratto (significative alonature – maggiore tempo di azione). Il tempo non deve essere assolutamente superiore a 60 minuti. L'azione combinata di CLEANER STRIP PASTA mischiato con SOLVENT STRIP risulta essere ancora più efficace dell'utilizzo dei singoli prodotti.</p>
	<p>Lavare poi i due lati del quadro con getto d'acqua</p>
	<p>Eeguire successivo lavaggio con acqua mediante pompa ad alta pressione.</p>
<p>I telai serigrafici processati con CLEANER STRIP PASTA dovranno essere in seguito sgrassati con detergenti specifici (CLEANSER) prima di un ulteriore riutilizzo.</p>	



SOLVENT STRIP

Per il recupero di fotoemulsioni

	<p>Applicare il prodotto su entrambi i lati del telaio serigrafico attraverso l'utilizzo di una spugna. Il telaio deve essere preventivamente pulito da tracce dell'inchiostro utilizzato in fase di stampa. Sfregare la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto nel film di fotoemulsione. Lasciare agire il prodotto per cinque minuti.</p>
	<p>Lavare il quadro con getto d'acqua a pressione per rimuovere eventuali tracce di prodotto dalla superficie del quadro.</p>

	<p>Procedere all'applicazione di POLISTRIP.</p>
<p>SOLVENT STRIP intacca le fotoemulsioni, non utilizzarlo quindi per la pulizia dei telai.</p>	

SOLVENTE 610

	<p>Dopo l'operazione di recupero con POLISTRIP e rilevata la presenza di tracce di residui di emulsione (prevalentemente nelle zone di incrocio delle maglie del tessuto) applicare SOLVENTE 610 mediante l'utilizzo di una spazzola. Sfregare la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto. Lasciare agire per 5-10 minuti</p>
	<p>Sciquare bene con acqua mediante lancia ad alta pressione.</p>
<p>I telai serigrafici processati con SOLVENTE 610 dovranno essere successivamente sgrassati con detergenti specifici (CLEANSER) prima di un ulteriore riutilizzo.</p>	

CONFEZIONI

- **CLEANER STRIP PASTA** 1KG: A31442045K001000 ; 5KG: A31442045K005000
- **SOLVENT STRIP** 1L: A31890945L001000 ; 5L: A31890945L005000
- **SOLVENTE 610** 1L: M152610L001000 ; 5L: M152610L005000

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere all'applicazione.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.