

POLISTRIP

DESCRIZIONE PRODOTTO

POLISTRIP è un gruppo di prodotti ausiliari della gamma Repro Screen indicati per la rimozione di fotoemulsioni dalle matrici di stampa. L'operazione di recupero può essere eseguita a condizione che i cliché non siano catalizzati o protetti con vernici di rinforzo.

CARATTERISTICHE GENERALI

I prodotti POLISTRIP possono essere utilizzati sui tessuti tecnici di Poliestere (PE), Nylon (PA), tessuti e cilindri microforati metallici. La serie è disponibile in diverse versioni per rispondere alle varie condizioni di lavoro.

PREPARAZIONE



POLISTRIP POLVERE (M161810): deve essere sciolto in acqua demineralizzata in concentrazioni comprese tra il 3% e il 5%




POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO (M161830): deve essere diluito con acqua demineralizzata in rapporto 1:25. Da evitarsi miscele con rapporti inferiori perché porterebbero all'indurimento della fotoemulsione.

Per la diluizione è importante che si utilizzi acqua demineralizzata in quanto eventuali impurità potrebbero alterare l'efficacia del prodotto. In caso di recupero di telai che hanno subito diversi lavaggi a fine stampa (tirature limitate ma ripetute varianti del disegno) si consiglia di utilizzare soluzioni "fresche".


POLISTRIP PASTA (M161820): è un prodotto in gel pronto all'uso. È particolarmente adatto alla rimozione parziale della fotoemulsione dai telai serigrafici (es. modifiche del disegno, piccole correzioni di errori di incisione). Mescolare il prodotto prima dell'utilizzo.

POLISTRIP SOLUZIONE (M161800): prodotto, esente da cloro, per il recupero dei telai serigrafici non catalizzati e non verniciati. È idoneo su buratti sia in poliestere sia in nylon. *Polistrip soluzione* è un prodotto pronto all'uso. Si consiglia di agitare la confezione prima dell'utilizzo.

PROCESSO APPLICATIVO




Per i tipi *Polistrip polvere* e *Polistrip liquido concentrato*: dopo aver diluito con acqua demineralizzata applicare il prodotto su entrambi i lati del telaio serigrafico utilizzando una spugna.



Per la versione *Polistrip pasta* e *Polistrip soluzione* applicare il prodotto sulla zona del telaio che si intende rimuovere mediante l'utilizzo di una spatola o di un pennello. In tutte le condizioni il telaio dovrà essere preventivamente pulito dalle tracce d'inchiostro utilizzato in fase di stampa.

Prima dell'applicazione di POLISTRIP (nelle diverse versioni) il telaio dovrà essere preventivamente pulito dalle tracce d'inchiostro utilizzato in fase di stampa. Applicato il prodotto lasciare agire per circa 5 minuti. Evitare assolutamente che POLISTRIP si asciughi sul telaio prima della rimozione dell'emulsione in quanto questa situazione porterebbe ad avere l'effetto opposto o difficoltà nell'operazione di recupero richiesta.



Lavare con una lancia ad alta pressione fino alla totale rimozione dell'immagine, sciacquare poi ambo i lati del tessuto con doccia d'acqua.

I telai processati con prodotti della serie POLISTRIP dovranno essere successivamente sgrassati con detergenti specifici (*Cleanser*), prima di essere riutilizzati.

CONFEZIONI

- **POLISTRIP POLVERE** – 100GR: M161810K000100
- **POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO** – 1KG: M161830K001000 | 5KG: M161830K005000
- **POLISTRIP PASTA** – 1KG: M161820K001000 | 5KG: M161820K005000
- **POLISTRIP SOLUZIONE** – 1KG: M161800K001000 | 5KG: M161800K005000

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere all'applicazione.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.